

## דף טכני DiaDrain 60

יריעות ניקוז והשהיית מי נגר עם חותמת CE

60x940x1940	מ"ר	מידות נטו (אורך X רוחב X גובה)
60x940x1980	מ"ר	מידות ברוטו (אורך X רוחב X גובה)
2.2	ק"ג/מ"ר	משקל
30.45	ליטר/מ"ר	נפח אגירת מים
40 - כ	ליטר/מ"ר	נפח מילוי מקסימלי
122	ק"נ/מ"ר	כוח לחיצה (ללא מילוי)
1,316	ק"נ/מ"ר	כוח לחיצה במילוי ללחץ עיבור של 21.6%
2.06	ליטר/שניה ברוחב מטר	ספיקת זרימה בשיפוע של 2%
3.34	ליטר/שניה ברוחב מטר	ספיקת זרימה בשיפוע של 5%
4.81	ליטר/שניה ברוחב מטר	ספיקת זרימה בשיפוע של 10%
8.55	ליטר/שניה ברוחב מטר	ספיקת זרימה בשיפוע של 30% (i=0.3, 20kpa)
16	ליטר/שניה ברוחב מטר	ספיקת זרימה בשיפוע של 100%
E		עמידות לאש תקן EN1350-1
פוליסטירן		חומר